

Características avançadas

- [Reutilizando o Conteúdo da Página](#)

Reutilizando o Conteúdo da Página

No BookStack, você pode achar que deseja incluir o mesmo bloco de conteúdo em vários lugares. Você pode copiar e colar esse conteúdo em várias páginas, mas, se esse conteúdo precisar ser alterado, será necessário atualizá-lo várias vezes em diferentes páginas. Introduzido no BookStack v0.14 é a capacidade de incluir outras páginas e também incluir blocos únicos de conteúdo de outras páginas.

Observe que o comportamento de inclusão não é recursivo, portanto, a inclusão só funcionará em um único nível. Isso garante desempenho e impede que os usuários quebrem páginas criando loops de inclusão.

Incluir tags

Para incluir o conteúdo de uma página em outra, você pode usar a seguinte sintaxe:

`{{@page_id}}` ou `{{@page_id#content_id}}`

Aqui estão alguns exemplos disso em uso:

- Quem faz? Gestão de Pessoas

Após o cadastro é necessário que a máquina de ponto sincronize os dados. Aguarde alguns minutos para que isso aconteça

Acesse o **Suap** com sua conta IFSP

1.

Acesse Servidores

No menu, abra: GESTÃO DE PESSOAS >> **Servidores**

2.

Selecione o Servidor

Busque o servidor e visualize acionando o ícone de: **Lupa**

1.

Habilitar Digital Fraca

Acione o botão **Editar** e selecione a opção: **Informações de Digitais Fracas**

2.

Cadastrar Senha

Informe os seguintes dados e acione o botão: **Salvar**

- Permitir registro e ponto sem impressão digital
- Senha pra registro de ponto sem impressão digital

The screenshot displays the SUAP system interface. On the left, a red sidebar menu contains the 'Servidores' option, highlighted with a red arrow and the number 1. The main area shows the 'Servidores' list with a search bar and filters. A red arrow and the number 2 point to the magnifying glass icon in the search bar. Another red arrow and the number 3 point to the 'Editar' button in the top right corner of the server list, which has a dropdown menu open showing 'Informações de Digitais Fracas'. A fourth red arrow points to the 'Editar Informações de Digitais Fracas' modal window, which contains the following fields:

- ☒ Permitir registro de ponto sem impressão digital: Servidores com impressão digital fraca devem ter essa opção marcada
- Senha para registro de ponto sem impressão digital: [password field]

Below the password field, it states: 'Servidores com impressão digital fraca devem ter uma senha definida para bater o ponto'.

- Inclui todo o conteúdo da página com um ID de '5'.
- - Inclui o conteúdo dentro do elemento de id `bkmrk-copyright-year` na página com um id de '10'.

Você simplesmente insere isso no editor de páginas e, quando a página é visualizada, o conteúdo será buscado dinamicamente. Isso significa que você pode atualizar o conteúdo referenciado e ele mostrará as mesmas alterações em qualquer página em que o conteúdo estiver incluído.

Agarrando facilmente a sintaxe

Encontrar o ID de uma página pode ser difícil, portanto, uma maneira rápida e fácil de encontrar tags de inclusão é incorporada ao BookStack. Veja uma página com algum conteúdo que você deseja reutilizar. Use o mouse para selecionar algum conteúdo e você verá um popup aparecer. Por padrão, isso contém um link direto para esse conteúdo. Se você clicar no ícone de link à esquerda, ele alternará para mostrar a tag de inclusão para esse conteúdo. Basta copiar isso e colocá-lo em outra página. Remova o `#` ID e o conteúdo para incluir todo o conteúdo da página, em vez de apenas um único bloco.

Forçando IDs de conteúdo

Ao incluir um bloco específico de conteúdo, o id do bloco é usado (parte após o hash). Por padrão, eles são gerados pelo BookStack quando você salva uma página. Se você estiver usando o editor WYSIWYG, o ID permanecerá o mesmo, a menos que o bloco seja removido ou reformatado. No editor de marcação, ele muda a cada gravação e faz referência ao conteúdo de modo que, embora permaneça o mesmo, há uma boa chance de um ID ser alterado.

Devido ao fato de que os códigos podem mudar, é recomendável forçar os códigos em seu conteúdo:

Editor WYSIWYG

No editor WYSIWYG, você pode forçar uma ID entrando na visualização do código-fonte e adicionando-a manualmente:

Forçando IDs WYSIWYG

Editor de Markdown

No editor de marcação, você pode simplesmente inserir HTML com um ID para garantir que ele não seja alterado:

1

Conteúdo antigo

2

Copyright BookStack Enterprises 2017

3

Detalhes

4

Revisado com ID

5

< p id = "include-copyright-text" > Direitos autorais BookStack Enterprises 2017 </ p >

[Edite essa página](#)