

Reutilizando o Conteúdo da Página

No BookStack, você pode achar que deseja incluir o mesmo bloco de conteúdo em vários lugares. Você pode copiar e colar esse conteúdo em várias páginas, mas, se esse conteúdo precisar ser alterado, será necessário atualizá-lo várias vezes em diferentes páginas. Introduzido no BookStack v0.14 é a capacidade de incluir outras páginas e também incluir blocos únicos de conteúdo de outras páginas.

Observe que o comportamento de inclusão não é recursivo, portanto, a inclusão só funcionará em um único nível. Isso garante desempenho e impede que os usuários quebrem páginas criando loops de inclusão.

Incluir tags

Para incluir o conteúdo de uma página em outra, você pode usar a seguinte sintaxe:

`{{@page_id}}` ou `{{@page_id#content_id}}`

Aqui estão alguns exemplos disso em uso:

- Quem faz? Gestão de Pessoas

Após o cadastro é necessário que a máquina de ponto sincronize os dados. Aguarde alguns minutos para que isso aconteça

Acesse o **Suap** com sua conta IFSP

1.

Acesse Servidores

No menu, abra: GESTÃO DE PESSOAS >> **Servidores**

2.

Selecione o Servidor

Busque o servidor e visualize acionando o ícone de: **Lupa**

1.

Habilitar Digital Fraca

Acione o botão **Editar** e selecione a opção: **Informações de Digitais Fracas**

2.

Cadastrar Senha

Informe os seguintes dados e acione o botão: **Salvar**

- Permitir registro e ponto sem impressão digital
- Senha pra registro de ponto sem impressão digital

The image is a composite of two screenshots from the SUAP system, illustrating the process of enabling 'Digital Fraca' for a server. The top screenshot shows the 'Servidores' (Servers) management page. A red arrow labeled '1' points to the 'Servidores' menu item in the left sidebar. Another red arrow labeled '2' points to the magnifying glass icon used for searching. A third red arrow labeled '3' points to the 'Editar' (Edit) button, with a dropdown menu showing 'Informações de Digitais Fracas' as the selected option. The bottom screenshot shows the 'Editar Informações de Digitais Fracas' (Edit Digital Fraca Information) modal form. It contains two main sections: 'Permitir registro de ponto sem impressão digital' (Allow point registration without digital impression) with a checked checkbox, and 'Senha para registro de ponto sem impressão digital' (Password for point registration without digital impression) with a password input field. Red arrows point to these specific fields.

- Inclui todo o conteúdo da página com um ID de '5'.
- - Inclui o conteúdo dentro do elemento de id `bkmrk-copyright-year` na página com um id de '10'.

Você simplesmente insere isso no editor de páginas e, quando a página é visualizada, o conteúdo será buscado dinamicamente. Isso significa que você pode atualizar o conteúdo referenciado e ele mostrará as mesmas alterações em qualquer página em que o conteúdo estiver incluído.

Agarrando facilmente a sintaxe

Encontrar o ID de uma página pode ser difícil, portanto, uma maneira rápida e fácil de encontrar tags de inclusão é incorporada ao BookStack. Veja uma página com algum conteúdo que você deseja reutilizar. Use o mouse para selecionar algum conteúdo e você verá um popup aparecer. Por padrão, isso contém um link direto para esse conteúdo. Se você clicar no ícone de link à esquerda, ele alternará para mostrar a tag de inclusão para esse conteúdo. Basta copiar isso e colocá-lo em outra página. Remova o `#` ID e o conteúdo para incluir todo o conteúdo da página, em vez de apenas um único bloco.

Forçando IDs de conteúdo

Ao incluir um bloco específico de conteúdo, o id do bloco é usado (parte após o hash). Por padrão, eles são gerados pelo BookStack quando você salva uma página. Se você estiver usando o editor WYSIWYG, o ID permanecerá o mesmo, a menos que o bloco seja removido ou reformatado. No editor de marcação, ele muda a cada gravação e faz referência ao conteúdo de modo que, embora permaneça o mesmo, há uma boa chance de um ID ser alterado.

Devido ao fato de que os códigos podem mudar, é recomendável forçar os códigos em seu conteúdo:

Editor WYSIWYG

No editor WYSIWYG, você pode forçar uma ID entrando na visualização do código-fonte e adicionando-a manualmente:

Forçando IDs WYSIWYG

Editor de Markdown

No editor de marcação, você pode simplesmente inserir HTML com um ID para garantir que ele não seja alterado:

1

Conteúdo antigo

2

Copyright BookStack Enterprises 2017

3

Detalhes

4

Revisado com ID

5

< p id = "include-copyright-text" > Direitos autorais BookStack Enterprises 2017 </ p >

[Edite essa página](#)

Revision #1
Created 30 July 2019 15:39:50 by Brunno Alves
Updated 30 July 2019 15:40:45 by Brunno Alves